

RI&E HOOFDSTUK 4

4 Opstellen van een meetplan en uitvoeren van blootstelling-metingen.

Op basis van de onder 2.3 geïdentificeerde risico's moeten in principe blootstellingmetingen worden uitgevoerd. Afhankelijk van de hoogte van het risico moeten een of meerdere metingen worden uitgevoerd. Voor uitvoering van de metingen moet een meetplan worden opgesteld waarin wordt vermeld op welke locatie wordt gemeten, de te meten stoffen alsmede de wijze waarop de blootstelling plaatsvindt. In het algemeen zullen de metingen uitgevoerd worden door een interne (veiligheids-) deskundige of een Arbodienst zie [hier](#) ^[1]. Belangrijk is om tijdens uitvoering van de meting de omstandigheden te registreren: blootstellingduur, aard van de werkzaamheden en genomen beheersmaatregelen.

De meting dient te worden uitgevoerd volgens het Protocol Bepaling oplosmiddelblootstelling verf- en drukinktindustrie ([Protocol oplosmiddelblootstelling verf- en drukinktindustrie](#) ^[2]).

Het is mogelijk dat een oplosmiddel niet voorkomt in het overzicht grenswaarden oplosmiddelen verf- en drukinktindustrie. In dat geval dient er een schatting te worden gemaakt van de risico's die de blootstelling aan dit product met zich meebrengt of kan de werkgroep van deskundigen van de VVVF gevraagd worden een grenswaarde vast te stellen (zie hiervoor).

Piekblootstellingen aan oplosmiddelen dragen in belangrijke mate bij aan OPS. Bij het opstellen van het meetplan moet men er derhalve met name attent op zijn of er tijdens de werkzaamheden ook kortstondige blootstelling aan hoge concentraties oplosmiddelen kan plaatsvinden.

[Klik hier om terug te gaan.](#) ^[3]

Links

^[1] https://vvvf.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/vvvf/u1/AWVN-396311-v1-VVVF_bijlage1_bij_de_ri_e_1.doc ^[2]

https://vvvf.dearbocatalogus.nl/sites/default/files/vvvf/u1/42-v1-vvvf_tekst_voor_link_meetprotocol_no_2_1.doc ^[3]

<https://vvvf.dearbocatalogus.nl/node/607>